

Accesorios

Caja de registro de datos de Solis

Sistema de monitoreo Ginlong



Caja de registro de datos DLB

Caja de registro de datos: WiFi

- Instalación rápida y fácil operación
- Monitoree su sistema y datos en cualquier momento a través de Wi-Fi
- Fácil visualización de datos y otra información a través de Internet
- Análisis integral en caso de falla

Caja de registro de datos: GPRS

- Instalación rápida y fácil operación.
- Comunicación GPRS que admite monitoreo remoto
- Protecciones multifuncionales que evitan fallas en su sistema
- Mantenga a los usuarios informados sobre el estado y los datos a través del dispositivo móvil

Tabla de datos

Modelo	DLB-W(WiFi)	DLB-G(GPRS)
Número máximo de inversores	10	
Comunicación con el inversor	RS485	
Comunicación remota	WiFi (802.11 b/g/n)	GPRS
Distancia de comunicación	<1km	
Rango de comunicación	9600 bps (ajustable: 1200-57600 bps)	
Frecuencia de Wi-Fi	2.4GHz	850/900/1800/1900 MHz
Distancia de comunicación Wi-Fi	300m en espacios abiertos sin obstáculos	/
Potencia de transmisión Wi-Fi	802.11b/g/n: +20dBm/+18dBm/15dBm (Max)	Class 4 (2W) / Class 1 (1W)
Intervalo de recopilación de datos	5 minutos (ajustable: 1-20 minutos)	
Configuración de preferencia	Servidor WEB / comandos AT	comandos AT
Actualizaciones de firmware	Comunicación serial / Inalámbrico	
Acceso a los datos	Com. Serial/ Wifi/ Protocolo PPP / Servidor remoto	Com. Serial / Servidor remoto
Indicador de estado	4 LEDs	

Electricidad

Tensión de entrada	DC 5V	
Consumo estático	<1.6W	<2W
Máxima demanda de potencia instantánea	<2.5W	<8W

Condiciones ambientales

Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ~ +65°C	
Humedad de funcionamiento	10% -90% de humedad relativa, sin condensación	
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +65°C	
Humedad de almacenamiento	<40%	
Clase de protección	IP21	

Datos generales

Dimensiones (longitud*ancho*altura)	110*86*26 mm	
Peso	108g	102g

Otro

Certificates	FCC, CE, RoHS	
--------------	---------------	--